



ADAPTADOR RJ45 CAT6 FTP

HEMBRA - HEMBRA



Adaptador Cat6 FTP doble hembra RJ45 8P8C con blindaje 360° para uso con latiguillos apantallados.

Dispone de un alto grado de protección contra las interferencias electromagnéticas.

Su robusta construcción supera las especificaciones de CAT6 siendo valido para aplicaciones de hasta 250 MHz, 1GBase-T.

Adaptador doble hembra RJ45 Cat6 FTP Lapara Networking

Categoría	6 STP / FTP
Tipo	Hembra RJ45 8P8C <> Hembra RJ45 8P8C
Frecuencia	250 Mhz
Formato	Tipo Keystone
Asignación conector	1 – 1
Blindaje	Cobertura 360º
Carcasa	Latón niquelado
Temperatura funcionamiento	-10º hasta 50ºC
Ciclos de conexión del conector	>750 conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
Resistencia de aislamiento	> 500 MOhm
Resistencia de contacto	< 20 MilliOhm
Numero de contactos	8 contactos 1 : 1
Contacto	Niquelado chapado en oro de 0,6 µ
Circuito impreso	FR4, 1,2 mm de grosor.
Codificado	Compatible T568A/B
Certificados	RoHS,CE,ISO9001
Normas	ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C



Código	EAN	Descripción
LA-4010221	8436597253154	Modulo adaptador doble hembra RJ45 Cat 6 FTP tipo Keystone

